Annexe
Appendix

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

ADMISSION N° 48/04.01 du 10/09/2026
ADMISSION N° 48/04.01 from 10/09/2026
Date de fin de validité ***/ Expiry date : 30/09/2029***

MANDIK, a.s.
Dobrisska 550 - 267 24 HOSTOMICE
Usine : 267 24 HOSTOMICE

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF 537 Actuated Safety Devices (DAS) - Control Devices (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).
This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF 537 Actuated Safety Devices (DAS) - Control Devices (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :
Mode de fonctionnement / Mode de commande / Mode de télécommande / Tension Uc en Vcc / Puissance Pc en W / Fonction supplémentaire / Produit modulaire / Liste des modules / Dimensions (en mm) / Sens de circulation de l'air / Sens de montage / Grille / Endurance / Surface libre en dm^2

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES SPECIFIQUES AUX TYPES DE PRODUITS	
Volet pour conduit unitaire ou collecteur	**Volet pour conduit collectif**
Obligations : - Réarmable après déclenchement à froid - Commande manuelle intégrée de niveau 0 ou 1 en ouverture **Options de sécurité :** - Contact de position de sécurité (fin de course) - Contact de position d'attente (début de course)	**Interdiction :** - Changement d'état interdit par disparition de l'énergie de télécommande **Obligations :** - Réarmable après déclenchement à froid - Contact de position de sécurité (fin de course) - Contact de position d'attente (début de course) **Option de sécurité :** - Commande manuelle intégrée de niveau 1 pour ouverture et fermeture

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 30/09/2029 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).
This NF certificate and related appendix is valid until 30/09/2029 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF 537 Actuated Safety Devices (DAS) - Control Devices (DC) reference document.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Annexe
Appendix

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

ADMISSION N° 48/04.01 du 10/09/2026
ADMISSION N° 48/04.01 from 10/09/2026
Date de fin de validité ***/ Expiry date : 30/09/2029***

IDENTIFICATION DES PRODUITS	
Type de produit	**VOLET POUR CONDUIT UNITAIRE OU COLLECTEUR** **VOLET POUR CONDUIT COLLECTIF**
Famille	**VOLET À PORTILLON 1 VANTAIL**
Gamme	EI120 (ved) S (avec grille de protection)
Référence commerciale	SEDM-D

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES COMMUNES A TOUS LES TYPES DE PRODUITS	
Mode de fonctionnement	A énergie intrinsèque
Mode de commande	Télécommande electrique
Mode de télécommande	Emission
Tension Uc en Vcc	24 ou 48
Puissance Pc en W	3,5 en émission de courant
Tension Uc en Vcc	24 ou 48
Puissance Pc en W	3,5 en émission de courant
Fonction supplémentaire	Réarmement motorisé
Produit modulaire	NON
Liste des modules	/
Dimensions (en mm)	*Réarmement manuel : 300 x 300 à 700 x 1100mm (H x B)* *Rearmement motorisé : 350 x 385 à 700 x 1100mm (H x B)*
Sens de circulation de l'air	Indifférent

Sens de montage	Axe de lame vertical
Grille	Avec grille de protection
Endurance	Après 300 cycles d'endurance, les caractéristiques des produits sont restées dans les valeurs limites déclarées.
Surface libre en dm^2 avec : L = Largeur d'encastrement du volet H = Hauteur d'encastrement du volet	H < 350 : (B – 36,2) × (H – 36,8) / 10000 H ≥ 350 : (B – 36,2) × (H – 56,8) / 10000 B : Largeur (perpendiculairement à l'axe de rotation de la lame) H : Hauteur (parallèlement à l'axe de rotation de la lame)

Annexe
Appendix

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

ADMISSION N° 48/04.01 du 10/09/2026
ADMISSION N° 48/04.01 from 10/09/2026
Date de fin de validité ***/ Expiry date : 30/09/2029***

Ce certificat dispense le titulaire, pour les produits visés ci-dessus, de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-10 de mars 2012 (aptitude à l'emploi).

Toutefois, la mise en œuvre des produits doit respecter les spécifications reprises dans la notice technique de montage soit livrée avec le produit soit disponible auprès du titulaire.

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 12101-8 : 2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat atteste :
- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-10 de mars 2012, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.